

SCORREVOLE ESTERNO MURO

Porte con profili in ALLUMINIO ARGENTO spessore 15/10. Il battente è costituito da un pannello spessore mm 40, caratterizzato da nucleo in polistirene espanso autoestinguente e rinforzato ambo i lati con lastra in PVC spessore mm 5, bordato nei 4 lati con profilo in alluminio spessore mm 2 argento. Il rivestimento viene fatto ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 (colorazioni a scelta dal campionario). Viene eseguita fresatura sul lato inferiore per lo scorrimento su guida. L'imbotte interna ed esterna è costituita da profilo in alluminio arrotondato da mm 84x55 (per spessore muro di mm 100). Per spessori muro superiori a mm 100 l'imbotte verrà eseguita con l'aggiunta di un profilo in alluminio spessore mm 12/10 e cornici esterne come precedente. Profilo incontro caratterizzato da tubo in alluminio da mm 37x58 e profilo in alluminio provvisto di doppio spazzolino, mantovana di copertura del binario di scorrimento a carrelli con blocco di fine corsa. Gli accessori di chiusura possono avere una serratura a gancio: con chiave normale, con cilindro sagomato o con libero/occupato e maniglietta ad incasso in resina e bocchetta esterna non incassata o kit incassato cromo satinato.

