

# SCORREVOLE A SCOMPARSA

Porte ad una o due ante con profili in PVC colorato (BIANCO, GRIGIO, AVORIO) pluricamere, antiurto, stabilizzato e autoestinguente di classe 1. Il battente è costituito da un pannello spessore mm 40, caratterizzato da nucleo in polistirene espanso autoestinguente e rinforzato ambo i lati con lastra in PVC spessore mm 5, bordato nei 4 lati con profilo in alluminio spessore mm 2 colorato (BIANCO, GRIGIO, AVORIO). Il rivestimento viene fatto ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 (colorazioni a scelta dal campionario). Viene eseguita fresatura sul lato inferiore per lo scorrimento su guida. L'imbotte interna ed esterna è costituita da profilo pluricamera in PVC arrotondato da mm 65x10 con angoli termosaldati (per spessore muro fino a mm 140). Per spessori muro superiori a mm 140 l'imbotte verrà eseguita con l'aggiunta di un pannello in PVC spessore mm 8 e cornici esterne come precedente. Profilo incontro in alluminio verniciato in tinta del pvc provvisto di doppio spazzolino. Gli accessori di chiusura possono avere una serratura a gancio: con chiave normale, con cilindro sagomato o con libero/occupato e maniglietta ad incasso in resina e bocchetta esterna non incassata o kit incassato cromo satinato.

