

# TOP

Porte a singolo o a doppio battente con profili in PVC colorato (BIANCO, GRIGIO, AVORIO) pluricamere, antiurto, stabilizzato e autoestinguente di classe 1. Il battente è costituito da un pannello spessore mm 40, caratterizzato da nucleo in polistirene espanso autoestinguente e rinforzato ambo i lati con lastra in PVC spessore mm 5 irrigidito mediante intelaiatura di profili in PVC pluricamere mm 45x35 spessore 2mm, con angoli termosaldati di battuta. Il rivestimento viene fatto ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 (colorazioni a scelta dal campionario). Per doppio battente scambio battuta costituito da profilo verticale mm 60x45 in PVC colorato (BIANCO, GRIGIO, AVORIO). Il telaio è costituito da profilo pluricamera in PVC da mm 110x40 con cornice esterna arrotondata da mm 65x10 con angoli termosaldati (per spessore muro fino a 160mm). Per spessori muro superiori a mm 160 l'imbotte verrà eseguita con l'aggiunta di un pannello in PVC spessore mm 8 e cornici esterne come precedente. Gli accessori di chiusura possono avere una serratura: con chiave normale, con cilindro sagomato o con libero/occupato e doppia maniglia a leva in nylon rinforzato. Ferramenta di sostegno costituita da tre cerniere tipo anuba in acciaio plastificato per ogni anta, catenaccio inferiore e superiore per la chiusura dell'anta secondaria.

